



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA

ACEITE MOTOR MATIC® API SL SAE 25W-50

DESCRIPCIÓN

El aceite MOTOR MATIC® SAE 25W-50, está formulado con aceites básicos minerales parafínicos y un selecto paquete de aditivos que le confieren al lubricante propiedades específicas para la adecuada lubricación en motores con alto kilometraje.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Mantiene la potencia del motor, gracias a la película protectora de alta resistencia que forma un eficiente sello entre los anillos y la camisa del cilindro.
- Protege al motor por sus aditivos antidesgaste que reducen la fricción, aún bajo condiciones severas de operación.
- Mantiene limpio al motor, por sus componentes detergentes y dispersantes que disminuyen la acumulación de lodos, lacas y barnices.
- Proporciona una adecuada protección al motor al neutralizar los dañinos ácidos que se forman durante la combustión.

APLICACIONES

Se recomienda su uso para motores de automóviles del año 2004 y anteriores con alto kilometraje que requieren de una Categoría de Servicio API SL.

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Grado SAE	SAE J300	25W-50
Apariencia a Temperatura Ambiente	Visual	Brillante
Color Visual	N/A	Ámbar
Viscosidad Cinemática @ 100°C, mm ² /s (cSt)	445	18.00
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	445	179.9
Índice de Viscosidad	2270	110
Densidad @15.6 °C, kg/L	1298	0.8806
Punto de Inflamación, °C	92	245
Punto de Escurrimiento, °C	97	-21
Número de Base (BN), mg KOH/g	2896	5.80

Los valores indicados como Características Fiscoquímicas se refieren solamente a valores promedio.
Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

ESPECIFICACIONES

El Aceite MOTOR MATIC® cumple o excede las siguientes especificaciones de servicio:

Designación de Servicio API SL
SAE J300
NOM-116-SCFI-1997



Respaldado con Pruebas de Motor

RECOMENDACIONES

Evite el contacto del aceite con la piel, en caso de tener contacto lavar la piel con abundante agua y jabón.
Conserve el recipiente de los lubricantes limpio, bajo la sombra y bien tapado para evitar su contaminación.
NO CONTAMINE. No tire el aceite nuevo o usado al drenaje o al suelo y evite quemarlo. Disponga del aceite usado de acuerdo a las normas de recolección locales, estatales y federales.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales.

Para mayor información sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones favor de comunicarse con nuestro departamento de Servicio Técnico.